

Obrazac - SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

Rb.	Opis novog vozila za potrebe obuke vozača C kategorije	Postoji		UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI
		DA	NE	
1.	Marka i tip podvozja (navesti):			
	pogon 4x2			
	Kategorija vozila: N3			
	najveća dopuštena masa vozila: min. 12.000 kg			
	osovinski razmak sukladan prihvatu nadogradnje			
	boja vozila: bijela			
	kabina 1+2 sjedala; min. vanjske duljine: 1.800 mm			
	Krovni spojler			
	Centralno daljinsko zaključavanje, el. podizači prozora, el. Podesivi glavni retrovizori			
	Smart digitalni tahograf			
	motor min. 150 kW, 4 cilindra u liniji, Euro 6 norme ili jednakovrijedne			
	postizanje Euro6 norme upotrebom EGR i SCR tehnologije			
	obujam motora min. 5.000 ccm, max. okretni moment min. 850 Nm			
	motorna kočnica: pojačana, max. snaga kočenja min. 170 kW			
	tempomat			
	razina buke 80 dB			
	mjenjač ručni min: 6+1 brzina			
	prednje ogibljenje parabolično, stražnje ogibljenje parabolično			
	tehnički dopušteno opterećenje prednje osovine min. 5 t, stražnje osovine min. 10,5 t			
	kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i straga			
	ABS			
	AEBS			
	LDWS			

	ESP			
	gume dimenzija: 245/70 R 19,5; 6+1 komad			
	Nosač rezervnog kotača			
	Kutija za alat			
	rezervoar goriva min. 120 litara sa sitom i ključem			
	podesivo kolo volana			
	servo volan			
	sjedalo vozača zračno ogibljeno			
	sjedalo suvozača zračno ogibljeno			
	2 odvojena sjedala za suvozače			
	klima uređaj			
	Dodatno, neovisno grijanje kabine tzv. „Webasto“			
	akustično upozorenje kod vožnje unazad			
	radio uređaj s Bluetooth funkcijom			
	limitator brzine na 90 km/h			
	prva pomoć, trokut, dvije klocne, crijevo za pumpanje guma, alat, dizalica			
	uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke			
	obavezna skica šasije – serijska i dodatna oprema			
	jamstveni rok za pogonsku grupu podvozja (motor, mjenjač, diferencijal, pogonska osovina) min. 36 mjeseci			
2.	Nadogradnja teretni sanduk; Marka nadogradnje (navesti):			
	Unutarnja duljina min: 6.050 mm			
	Unutarnja širina min: 2.450 mm			
	Unutarnja visina min: 2.200 mm			
	Pod izrađen od vodootporne protuklizne šperploče			
	Prednji ALU zid visine min: 1.200 mm			
	Bočne stranice ALU, dvodijelne visine min: 500 mm			
	Arnjevi izvedeni od pet redova uzdužnih pocinčanih cijevi, centralni stup demontažan			
	Tri reda bočnih ALU letvi, min visine: 100 mm			
	TIR cerada			
	Bočne i stražnja zaštita od podlijetanja			
	Nacionalna homologacija			

3.	Dodatne komande za autoškolu			
	Komande za kamion			
	Podložna ploča za magnetni natpis			
	Magnetni natpis			
	Natpis autoškola			
	Atest vozila			
	Digitalno oslikavanje cerade na bočnim i stražnjoj strani			

